

【正誤表】全国標準積算資料 土質調査・地質調査 令和7年度版（2025.08.25 版；修正箇所**赤文字**）
 ※最新の正誤表は、全地連ホームページ（https://www.zenchiren.or.jp/sekisan/pdf/R7_seigohyou.pdf）の情報を
 ご確認ください。【メインメニューからは、全地連 HP／積算支援／赤本購入者向けページ／正誤表】

第Ⅲ編《調査ボーリング》

第Ⅰ章 ボーリング機器

● 1－3 ボーリング機材質量 ***2025.08.25 追加**

（p.Ⅲ－2）「標準足場材料 その他の付属品質量表」の表記、表のズレについて

【誤】

分 類	質 量	分 類	質 量	分 類	質 量
足場材料		給水材料	含給水 ポンプ	運搬関係	
陸上 100m 地形 15° 未満	900kg	20mm 低圧ホース	400kg	索道 200m	3,380kg
〃 30° 未満	1,060	200m			
〃 45° 未満	1,400	20mm 高圧ホース	450	300	5,260
〃 60° 未満	1,660	200m			
		400m	820	600	8,280
		600m	1,190		
傾斜ボーリング					
地形 30° 未満	1,920	25mm 高圧ホース	730		
		200m			
水平ボーリング		400m	1,260		
地形 30° 未満	2,440				

【正】

分 類	質 量	分 類	質 量	分 類	質 量
足場材料		給水材料	含給水 ポンプ	運搬関係	
陸上 100m 地形 15° 未満	900kg	20mm 低圧ホース	400kg	索道 200m	3,380kg
〃 30° 未満	1,060	200m			
〃 45° 未満	1,400	20mm 高圧ホース	450	300	5,260
〃 60° 以上	1,660	200m			
		400m	820	600	8,280
		600m	1,190		
傾斜ボーリング					
地形 30° 未満	1,920	25mm 高圧ホース	730		
		200m			
水平ボーリング		400m	1,260		
地形 30° 未満	2,440				

第Ⅴ編《土壌・地下水汚染調査》

第Ⅰ章 土壌・地下水汚染調査の積算

● 1－1－1 「標準積算内訳表」 [* 2025.08.25 追加](#)

（p. V－2）「地歴調査」表の（注）について

【誤】

「土壌汚染対策法第3・4・5条，各自治体の条例**および**対策後の定期地下水モニタリングに該当する場合には，行政担当部署との打合せ協議費，行政申請書類の作成費を計上すること。」

【正】

「土壌汚染対策法第3・4・5条，各自治体の条例**または**対策後の定期地下水モニタリングに該当する場合には，行政担当部署との打合せ協議費，行政申請書類の作成費を計上すること。」